

# テラムロ配合錠AP「サワイ」

## 1. PTP包装品の安定性(加速試験)

テラムロ配合錠AP「サワイ」をPTP包装(ポリ塩化ビニリデンフィルム、アルミ箔)した後、ピロー包装(アルミ袋)したものについて、安定性試験を行った。

その結果、規格に適合した。

保存条件		イニシャル	40°C75%RH・遮光 6ヵ月
性	状	淡赤色のフィルムコーティング錠であった	同左
確	認	規格に適合	同左
純	度	規格に適合	同左
含	量	規格に適合	同左
溶	出	規格に適合	同左
定	テルミサルタン	100.6	100.7
	アムロジピン ベシル酸塩	100.9	100.4

※：表示量に対する含有率(%)

## 2. バラ包装品の安定性(加速試験)

テラムロ配合錠AP「サワイ」をバラ包装(ポリエチレン瓶、乾燥剤入り)したものについて、安定性試験を行った。

その結果、規格に適合した。

保存条件		イニシャル	40°C75%RH・遮光 6ヵ月
性	状	淡赤色のフィルムコーティング錠であった	同左
確	認	規格に適合	同左
純	度	規格に適合	同左
含	量	規格に適合	同左
溶	出	規格に適合	同左
定	テルミサルタン	100.6	100.8
	アムロジピン ベシル酸塩	100.9	101.1

※：表示量に対する含有率(%)